

www.altherm.com.tr



Klima Havalandırma Isıtma Soğutma
Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

APER

AKSİYEL TİP SICAK SU APAREYLERİ *UNIT HEATERS*



Klima Havalandırma Isıtma Soğutma
Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

İTOSB İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi
11.Cadde No.1 PK.34959
Tepeören - Tuzla / İSTANBUL / TURKEY
Tel.: +90 216 420 25 61 Fax: +90 216 420 25 62
www.altherm.com.tr info@altherm.com.tr

Deneyimin Genç Yüzü

- Fabrikalar
 - Atölyeler
 - Hangarlar
 - Garajlar
 - Spor Salonları
- Ve bu tip alanların ısıtılmasında kullanılan en ekonomik sıcak hava üreticileridir.

They are the most cost-effective hot air generators used for heating

- Plants
- Workshops
- Hangars
- Garages
- Gyms

and other spaces of similar type.



AVANTAJLARI

- 1.Kolay ayarlanabilir panjur yapısı ile titreşimden oluşan ses oluşumu olmaz.
- 2.İthal Fanlar ile min. Ses seviyelerinde konforlu ısıtma elde edilir.
- 3.Yüksek performanslı eşanjörü sayesinde çok kısa zamanda yüksek ısılarla ulaşılabilir.
- 4.Portatif kasa yapısı sayesinde eşanjörün su giriş ve çıkış yönü sağ ve sol olarak değişimi çok kolaydır.

ADVANTAGES

- 1.Thanks to its easily adjustable grille, there is no sound formation from vibration,
- 2.With import fans, comfortable heating is generated at minimum sound levels,
- 3.It can reach to high temperatures in a very short time due to its high performance heat exchanger.
- 4.Switching to right and left for direction of water input and output of the heat exchanger is very easy thanks to the portable case construction.

APAREY BOYUT TABLOSU / UNIT HEATER DIMENSION TABLE

MODEL MODELS	HAVA DEBİSİ AIR FLOW RATE (m3/h)	KAPASİTESİ (kcal/h)	KAPASİTESİ (kcal/h)	BOYUTLAR / SIZE (mm)				SU GİRİŞ ÇIKIŞ WATER INLET-OUTLET (mm)	
	18 °C Hava girişi Air inlet	90/70 °C Sıcak Su Hot water	Buhar Steam (3-4 bar)	A	B	C	G	ØD	Ød
APER-4	650 / 800	4,000	7,000	450	440	210	230	3/4"	3/4"
APER-6		6,000	9,000						
APER-8	1200 / 1400	8,000	12,500						
APER-10		10,000	15,800						
APER-12	1500 / 1700	12,000	17,000	585	530	250	320	1"	1"
APER-16	1800 / 2200	16,000	24,000						
APER-20		20,000	26,000						
APER-24	2700 / 3000	24,000	32,000	600	650	250	440	1"	1"
APER-28		28,000	34,500						
APER-32	3500 / 3700	32,000	44,000	680	750	250	540	1"	1"
APER-40	4700 / 5300	40,000	56,000						

